

Inox-Bázis Kft.

Rozsdamentes nagykonyhai berendezések
tervezése és gyártása.

9090 Pannonhalma, Arany János u. Központi major
Tel: +36 20 333 6821, fax: +36 96 365 130



GYÁRTÓI MEGFELELŐSSÉGI és CE KONFORMITÁSI nyilatkozat, valamint felületkezelési útmutató

FERRARA márkájú

hűtő- és melegentartó vitrinek, hűtőpultok

A Ferrara az Inox-Bázis Kft. saját márkázott brandje.

Az Inox-Bázis Kft. által gyártott rozsdamentes nagykonyhai FERRARA hűtő- és melegentartó vitrinek, valamint hűtőpultok megfelelnek a vonatkozó Európai Unió szabványának és az élelmiszerhigiénia irányzatoknak: az OÉTI 505/2002-nek, valamint a 2006/95/EK irányelv, az 1935/2004 EK rendelet, valamint a 2023/2006 EK rendelet alapvető biztonsági követelményeinek.

A gyártás során figyelembe vett egyéb biztonsági és egészségvédelmi előírások: EN 60335-1, EN 60335-2-36, EN 60529; 73/23/CEE, 1973.02.19.; 89/336/CEE, 1989.05.03.

Érintésvédelmi osztály: I. védőföldeléssel ellátott hálózathoz csatlakoztatható.

A gyártott modellek:

XCR-139L, XCR-160L, XCR-45L, XCR-50L, XCR-97L, XCR-120L

XCW-100L-B, XCW-100L-W, XCW-120L-SS, XCW-160L-SS

XC-218L-B, XC-218L-W, XC-278L-B, XC-278L-W, XC-58L-B, XC-58L-W, XC-78L-B, XC-78L-W, XC-98L-B, XC-98L-W

XC-105R, XC-270Z, XC-300L, XC-370Z, XC-400L, XC-470Z, XC-500L

XCS-180L, XCS-220L, XCS-360L

OSP150

Anyag:

A munkafelület és burkolat: W.nr.1.4016/KO3/AISI201, 0,7-1,5 mm vastagságú rozsdamentes acél.

Felületi finomság: Scotch Brite, KORN: 280-320.

Teherbírás: 80 kg/m² egyenletes eloszlás mellett.

Tisztíthatóság:

Korlátozottan klóráló felület (max 1 %). Mindennemű általános tisztítószer alkalmazható a felületeken, azonban foszforsavat nem tartalmazhat , és egyes savas, vagy lúgos tartalmú vegyszerek maximálisan megengedhető koncentrációja:

Benzalkonium-klorid - Benzil-C8-18-alkil-dimetilammonium-klorid 2 %,

Alkil-C 10-16-dimetil-aminoxid 3 %,

Kókuszsírsavak -Káliumsói 2%,

Alkoholok-C16-18, etoxilált 5%,

Etiléndiamin -tetraecetsav-tetranátriumsó 1 %, Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált <1 % Zsíralkohol -etoxilált 5 %, Alkil - benzolszulfonsav 3% Nátrium-karbonat 3%, Nátrium-tripolifoszfát 3%

C 10-13-Alkilbenzol -szulfonsav 3%, Nátriumkumolszulfonát 3%

648/2004/EK rendelet szerint: 5%-nál kevesebb anionos és kationos felületaktív anyag.


Javasolt felületvédő, -tisztító anyagok:

Plus 3000 speciális tisztító

Protector olaj

Pannonhalma, 2023. 01. 02.

INOX-BÁZIS KFT.
9090 Pannonhalma, Arany J. u. Közp. major
Tel./Fax: 96/365-130
Adószám: 14936432-2-08
Bszsz.: 59300278-11027810


.....
Faragó László
ügyvezető